








<p>1) 型紙1を作る。</p> <p>型紙を半分に折って、カバーの型を取ります。半分に折るのは左右均等にするため。このときカバーは裏返しておくこと。またカバーに縫い代がなかったり細いようだったら、その分を1cmくらい足しておきます。</p>	<p>2) ファスナー取付部分を作る。</p> <p>切り取った型紙1の上の方をまっすぐに切り取ります。この位置にファスナーがつかます。 ※ファスナーがつかない側の布は、この型紙を使えば取れるのですが、ズれるので後ほど取ります(後述)。</p>	<p>3) 切り取ったところ。</p> <p>上を型紙A-1、下を型紙B-1としておきます。</p>	<p>4) ファスナー取付部分の型紙取り。</p> <p>型紙A-1、型紙B-1の切り口からそれぞれ1cmくらいのところに線を引いて、これと同じ大きさを別の型紙から取ります。A-1、B-1から切り取ってはけません。</p>
		 <p>※布は表側に着色しています。</p>	
<p>5) 切り取ったものを裏返してテープで貼り付ける。</p> <p>4)でA-1から作ったA-2、B-1から作ったB-2をそれぞれ裏返して、A-1、B-1にセロハンテープなどで貼り付けます。これがファスナーをつける耳となります。貼り付けたものを型紙A、Bとします。</p>	<p>6) 型紙から布を取る。</p> <p>型紙A、Bから、それぞれ布A、Bを切り取ります。切り取った布A、Bの赤線部分をかがり縫いしておきます。 ※ピンキングバサミを使ってもいいかもしれませんが、ここにファスナーが付くので補強する意味でもかがり縫いの方がよさそうです。</p>	<p>7) 布Aを裏返して合わせる。</p> <p>かがり縫いが済んだら、布Aを裏返して布Bと合わせ、まち針でしっかり留めておきます。</p>	
 <p>ココを縫う→ ※○内拡大図</p>		 <p>1~2cm ※ファスナー取付拡大図</p>	
<p>8) 布A、Bの端を縫う。</p> <p>合わせたA、Bの端をそれぞれ5cmくらい縫い付けます。縫い終わりは返し縫いをしましょう。縫う場所は重ねたところがV字型に重なっているところ(上から1cmのところ/型紙のA-1とA-2、B-1とB-2をテープで留めたところ)です。</p>	<p>9) 開いてアイロンがけ。</p> <p>縫い終わったら全部を裏返して、布A、Bを広げてアイロンがけしておきます。上図の赤線部分は縫われているので開かないはずです。</p>	<p>10) ファスナーを付ける。</p> <p>ファスナーを乗せ、赤線部分を縫っていきます。縫い終わりは返し縫いを。この縫った糸は最終的に表に見えるので、ていねいに仕上げましょう。ちなみに我が家では茶色い布に赤い糸でファスナーを取り付けたので、かわいらしく仕上がりました。</p>	<p>11) 布Cと合わせる。</p> <p>できあがった布ABを布の上に乗せて、布Cを切り取ります。切り取った布CとABを背中合わせにして回りをかがり縫いで縫い付けて完成です。 ※布Cは一番最初の型紙1から取ってもいいのですが、必ずズれるので布ABを型紙とした方がいいようです。</p>